



KIWI-4300

Измеритель оптической мощности



KIWI-4300 – простой, экономичный и надежный измеритель оптической мощности, откалиброванный на 6 длин волн.

Прибор доступен в двух модификациях:

- KIWI-4300 – предназначен для измерения слабых сигналов (от -55 до +8 дБм)
- KIWI-4301 – предназначен для измерения мощных сигналов (от -45 до +17 дБм).

Измеритель также способен определять модуляцию сигнала (270 Гц, 1 кГц, 2 кГц).

Предусмотрена возможность сохранения результатов измерений.

Прибор снабжен коннектором FC/PC и универсальным коннектором (2,5 мм).



Возможна работа как от аккумуляторов, так и от батареек АА. Предусмотрена индикация уровня заряда батареи на экране, а также реализован режим энергосбережения – по истечении 10 минут прибор автоматически выключается. Время автономной работы – 100 часов.



Измерители мощности KIWI-4300 в сочетании с источниками излучения серии KIWI-4200 - это крайне эффективное средство измерения затухания оптических каналов на наиболее распространенных длинах волн – 1310 нм и 1550 нм.

Характеристики

| | KIWI-4300 | KIWI-4301 |
|---|--|-------------------|
| Динамический диапазон | от -55 до +8 дБм | от -45 до +17 дБм |
| Погрешность | 0,2 дБ (измеряется при температуре 20 С и мощности сигнала -10 дБ) | |
| Калиброванные длины волн | 850 нм / 1300 нм / 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм / 1625 нм | |
| Разрешение | 0,01 дБ | |
| Диапазон мощности сигнала, в котором возможно определение модуляции | -40 до +5 дБм | -25 до +17 дБм |
| Адаптер | FC (возможны SC, ST) | |
| Автоматическое выключение | после 10 минут (режим энергосбережения, может быть отключен) | |
| Температура хранения | От -20С до +60 С, до 90 % влажности без конденсации | |
| Рабочая температура | От -10 С до +50 С, до 90 % влажности без конденсации | |
| Источник питания | Блок питания, аккумуляторы или две батарейки АА | |
| Время работы от аккумуляторов | 100 часов | |
| Размеры | 160 мм x 75 мм x 22 мм | |
| Вес | 180 г | |

Информация для заказа

| | |
|-----------|---|
| KIWI-4300 | Измеритель оптической мощности (от -55 до +8 дБ) |
| KIWI-4301 | Измеритель оптической мощности (от -45 до +17 дБ) |



ООО «Вьютек»
Телефон/факс: (843) 295-04-54
viewtek.ru



ЗАО «Связьстройдеталь»
Телефон: (495) 786-34-34
www.ssd.ru



ООО «ВИАЛАЙТ»
Тел.: +7 (812) 347-7011
www.vialight.ru



ЗАО «НПП РОТЕК-Новосибирск»
Телефон/факс: (383) 222-06-08
www.telecomsite.ru



ЗАО «Концепт Технологии»
Тел.: +7 (495) 775 31 75
www.c-tt.ru

www.kiwitest.ru